

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 5020i

- > Multifunzione A4
Bianco e nero
- > Fino a 50 ppm

OPZIONALI

1 OPZIONALI DI INPUT

Vassoio di uscita
PF-P23

Vassoio di uscita
PF-P24

Mobiletto senza cassette
SCD-5000x

2 OPZIONALI DI OUTPUT

Pinzatrice
EH-TS92



LEGENDA

- Opzionale
- Obbligatorio
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Fronte/
retro



Pinzatura
angolare
(offline)

DESCRIZIONE

OPZIONALI DI INPUT

PF-P23 Vassoio di raccolta	250 fogli, A4, 60-120 g/m ²
PF-P24 Vassoio di raccolta	520 fogli, A4, 60-120 g/m ²
SCD-5000x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

OPZIONALI DI OUTPUT

EH-T592 Pinzatrice	Pinzatura fino a 50 fogli per fascicolo
--------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 50 ppm
Autoduplex A4	Fino a 24 ppm
Tempo di 1 ^a pagina A4	9,5 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 27 sec. ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	Toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	4,85" / 432 x 240
Memoria di sistema (standard/max)	1.024 MB
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentatore documenti automatico	Fino a 80 originali; A6-A4; 64-90 g/m ² ; ADF Dualscan
Formato carta	A6-A4; dimensioni personalizzate
Grammatura carta	60-120 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	570 fogli / 1.610 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 520, A6-A4; 60-120 g/m ²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 250 fogli; A5-A4; 60-120 g/m ² (fino a 2x) 1x 520 fogli; A5-A4; 60-120 g/m ² (fino a 2x)
Capacità carta bypass manuale	50 fogli; A6-A4; dimens. personalizz.; 60-200 g/m ²
Modalità di finitura (opzionale)	Pinzatura (offline)
Autoduplex	A4; 60- 105 g/m ²
Capacità raccolta carta	Fino a 250 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 10.000 pagine; Max. ² 150.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 20.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 50.000 pagine (unità immagine)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 805 W
Dimensioni del sistema (L x P x A)	495 x 427 x 518 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 18,9 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux
Font stampante	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	Mopria (Android); WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 50/20 ipm in simplex Fino a 100/34 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail; (Scan-to-Me) Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scansione TWAIN; scansione WIA
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A 1b
Destinazioni scansioni	per assistenza LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-999
Formato originale	Max. A4
Ingrandimento	25- 400% in incrementi da 1,0%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	299 destinazioni + 20 gruppi

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	SSL2; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Stampa sicura; Kerberos
Funzionalità di Accounting	Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb) opzionale: ID Autenticazione con scheda (lettore ID card)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, dalle applicazioni e dai protocolli di rete così come dalla rete e dalle configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP e ineo sono marchi registrati/nomi prodotto di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.

SAP® Printer Vendor Solution

 CORTADO



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.a.

Viale Certosa 144 20156 Milano Italia Telefono +39 02 39011.1 www.develop.it