

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo+ 257i



> Multifunzione A3
Colore

> Fino a 25 ppm

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE

Motore OCR LK-105v4
Font Barcode LK-106
Font Unicode LK-107
Font OCR A e OCR B LK-108
Scansione in docx e xlsx LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Serverless pull printing LK-114
Attivatore chip TPM LK-115v2
Antivirus LK-116
Attivazione FOIP LK-117



2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax FK-513
Wireless LAN UK-221
Kit USB I/F EK-608
Kit USB I/F EK-609
Autenticazione biometrica AU-102
Autenticazione con scheda Letttore di ID card
Kit di montaggio MK-735

3 ALTRO

Alimentatore di documenti DF-633
Coprioriginali OC-513 al posto dell'ADF
Tavolo di lavoro WT-515
Tastiera aggiuntiva KP-101
Air cleaning unit CU-101
Kit di montaggio MK-748

4 OPZIONALI DI INPUT

1x Cassetto universale PC-118
2x Cassetto universale PC-218
Cassetto grande capacità PC-418
Mobiletto senza cassette DK-518x
Vassoio per banner BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT

Separatore lavori JS-506
Kit di collegamento MK-602
Finitore integrato FS-533
Kit di collegamento MK-602
Kit di collegamento MK-603
Kit foratura per FS-533 PK-519
Finitore per pinzatura FS-539
Kit di collegamento MK-603
Unità di collegamento RU-514 per FS-539
Finitore per opuscoli FS-539SD
Kit di collegamento MK-603
Unità di collegamento RU-514 per FS-539
Kit foratura per FS-539/SD PK-524

LEGENDA

- Opzionale
- Obbligatorio
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura angolare

Pinzatura due punti laterali

Foratura due punti

Foratura quattro punti

Fronte/retro

Combina formati misti

Piegatura a metà

Inserimento fogli, report

Piegatura a lettera

Opuscolo

Offset sorting

Stampa banner

Pinzatura angolare (offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE

LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e OCR B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	TPM per protezione dati criptazione e decriptazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata e in uscita
LK-117 Attivazione FOIP	Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax

CONNETTIVITÀ

FK-513 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card
MK-735 Kit di montaggio	Kit di installazione per lettore ID card

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 25/25 ppm (mono/colore)
Velocità di sistema A3	Fino a 12/12 ppm (mono/colore)
Autoduplex A4	Fino a 25/25 ppm (mono/colore)
Tempo di 1ª pagina A4	6,8/8,4 sec. (mono/colore)
Tempo di riscaldamento	Circa 20 sec. (mono/colore)¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	HD toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	7" / 800 x 480
Memoria di sistema (standard/max)	6.144 MB
Memoria di archiviazione	SSD da 256 GB (standard)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore documenti automatico (opzionale)	Fino a 130 originali; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF
Formato carta	A6-A3; dimensioni personalizzate; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	60-256 g/m²
Capacità carta (standard/max)	1.100 fogli / 3.600 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500; A5-A4; dimensioni personalizzate; 60-256 g/m² 1x 500; A5-A3; dimensioni personalizzate; 60-256 g/m²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 60-256 g/m² 2x 500 fogli; A5-A3; 60-256 g/m² 1x 2.500 fogli; A4; 60-256 g/m²
Capacità carta bypass manuale	100 fogli; A6-A3; dimens. personalizz.; banner; 60-256 g/m²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura; Piega a metà; Piega a lettera; Opuscolo
Autoduplex	A5-A3; 60-256 g/m²
Capacità raccolta carta	Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità di raccolta per pinzatura	Max. 200 fascicoli
Piega a lettera	Max. 3 fogli

ALTRO

DF-633 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 130 originali
OC-513 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
WT-515 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
KP-101 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
CU-101 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
MK-748 Kit di montaggio	Kit di installazione per air cleaning unit

OPZIONALI DI INPUT

PC-118 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 60-256 g/m²
PC-218 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 60-256 g/m²
PC-418 Cassetto grande capacità	2.500 fogli, A4, 60-256 g/m²
DK-518x Mabiletto senza cassette	Mabiletto senza cassette, con scompartimento chiuso
BT-C1e Vassoio per banner	Porta banner multipagina

OPZIONALI DI OUTPUT

FS-533 Finitore integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
FS-539 Finitore per pinzatura	Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-539SD Finitore per opuscoli	Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.200 fogli
MK-602 Kit di collegamento	Per l'installazione di FS-533
MK-603 Kit di collegamento	Per l'installazione di FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Kit foratura per FS-539/SD	Foratura 2/4 fori; selezione automatica
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
RU-514 Unità di collegamento	Per l'installazione di FS-539/SD

SPECIFICHE DI SISTEMA

Capacità raccolta lettere	Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 10.000 pagine; Max.² 125.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 24.000 pagine CMY fino a 24.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 102.000/600.000 pagine (tamburo/developer) CMY fino a 87.000 pagine (tamburo/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,50 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	571 x 661 x 786 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 70,0 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opzionale: WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 55/55 ipm in simplex Fino a 20/20 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF/A 1a e 1b opzionale: PDF ricercabile; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25- 400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Kerberos; Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Crittografia stampa utente opzionale: Scansione antivirus in tempo reale (Bitdefender®)
Funzionalità di Accounting	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); Funzioni di accesso utente; opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader);
Software	Store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opz.); EveryonePrint (opz.)

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, dalle applicazioni e dai protocolli di rete così come dalla rete e dalle configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP e ineo sono marchi registrati/nomi prodotto di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



DEVELOP